



AVVOLGICAVO per la messa a terra

9006



7116



5836/XF

5834/XF

5832/XF

1711

1712



4106

4116



OPTIONAL

6198/PRC

6195/PRC

6193/PRC



ART. 926 N - Pinza nera 400 Ampère.

ART. 925 N - Pinza nera 220 Ampère.


ART. 314 N - Pinza nera 150 Ampère.

ART. 724 - Supplemento per montaggio pinza.

ART. 953 - Bocca a rulli per avvolgicavo PR. Indispensabile per le applicazioni a soffitto. Consigliata nelle applicazioni dove il tiro del cavo non è in asse rispetto alla bocca dell'avvolgicavo.

6195/PRC/IP65

6193/PRC/IP65



Costruiti in conformità alle Norme
EN 61242 EN 60335-1



Prodotti conformi ai requisiti delle Direttive
2006/95/CE 2006/42/CE
2002/95/CE

Legge 626: OK!

– Per le caratteristiche degli avvolgicavi vedere il catalogo alle pagine indicate in tabella
– Cavi unipolari H05 V-F di colore giallo/verde

numero conduttori	sezione conduttori (mm ²)	lunghezza cavo (m)	codice	grado di protezione	portata collettore (A)	pinza art. 723	Ø cavo (mm)	tensione di isolamento	tipo di cavo	vedere catalogo pagina
1 x	2,5	15 + 1,5	5836/XF	IP42	10	no	5,5	2,5 KV	H05 V-F	94 - 95
		28 + 2	6198/PRC							100 - 101
1 x	6	6 + 1	9006	IP42	10	no	5,5	2,5 KV	H05 V-F	93
		12,5 + 1,5	5834/XF							94 - 95
		12,5 + 1,5	5834/XF/723							109
		15 + 1	4106							98 - 99
		24 + 2	6195/PRC	IP65	20	no	5,5	2,5 KV	H05 V-F	100 - 101
		24 + 2	6195/PRC/723							109
		22 + 2	6195/PRC/IP65							104 - 105
		22 + 2	6195/IP65/723							109
1 x	16	8,5 + 1,5	5832/XF	IP42	40	no	8	2,5 KV	H05 V-F	94 - 95
		10 + 1	4116							98 - 99
		15 + 2	6193/PRC	100 - 101						
		15 + 2	6193/PRC/IP65	104 - 105						
		20 + 2	7116	IP42						106 - 107
		30 + 2	1711	IP65						110 - 115
1 x	25	30 + 2	1712	IP65	100	no	10	2,5 KV	H05 V-F	110 - 115



AVVOLGICAVI PER LA MESSA A TERRA con pinza antideflagrante

5834/XF/723



12,5+1,5 m di cavo 1x6mm²

6195/PRC/723



24+2 m di cavo 1x6mm²

6195/IP65/723



22+2 m di cavo 1x6mm²
Grado di protezione IP65

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'AVVOLGICAVO

- L'avvolgicavo non è antideflagrante.
- Installare l'avvolgicavo in "Zona Sicura" ai sensi della direttiva 99/92/CE.
- Cavo unipolare 1x6 mm² H05 V-F di colore giallo/verde
- Per le caratteristiche degli avvolgicavi vedere pagine indicate in tabella a pag.108.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA PINZA

- L'avvolgicavo non è antideflagrante.
- Pinza per contatto di messa a terra in custodia II2GD Ex d IIC T6 - Ex tD A21 IP65 T85°C.
- In conformità alle norme EN 60079-0, EN 60079-1, EN 61241-0, EN 61241-1.
- Approvazione CESI 03 ATEX 101X.
- In conformità alla direttiva ATEX 94/9/CE.
- Adatta all'impiego in atmosfere potenzialmente esplosive con presenza di gas del gruppo IIC e di polveri infiammabili.
- Dotata di sistema di riapertura antistrappo.
- Affidabile, robusta, maneggevole e di facile utilizzo.
- Tensione di isolamento 3 KV.
- Corrente nominale 10A.
- Peso 0,65 Kg.
- Apertura (mm) 3 - 20.
- Dimensioni (mm) 250 x 110 x 35.

723



PINZA ANTIDEFLAGRANTE 723

ART. 723/25 - Pinza antideflagrante con 25 m di cavo 1x6mm² G-V H05 V-F.

ART. 723/14,5 - Pinza antideflagrante con 14,5 m di cavo 1x6mm² G-V H05 V-F.