

342

NUOVO MODELLO



CALOTTA TRASPARENTE SOSTITUIBILE

INTERRUTTORE PROTETTO

IMPUGNATURA BICOMPONENTE

ACTIVE LIFE

4,5h
STANDARD MODE

MODALITÀ RISPARMIO ENERGETICO

9h

1,5W

LUX: 1500 @ 50 cm
LUMEN: 160
ANGOLO DI EMISSIONE: 15°

LAMPADA 342

19 LED

2,5h RICARICA

IP 64

IK09

ENERGY SAVING

EN 60598-1 EN 60598-2-8
EN 60335-1





2014/35/UE 2014/30/UE
2011/65/UE

Caratteristiche tecniche

- Sorgente luminosa 19 LED.
- Controllo elettronico della carica; la lampada può essere sempre lasciata sul caricatore.
- **Spia luminosa sul caricatore accesa:** alimentazione collegata.
- **Spia luminosa sulla lampada**
Rosso fisso: lampada scarica.
Rosso lampeggiante: lampada in carica.
Verde fisso: ricarica completata, funzione mantenimento di carica.

ATTENZIONE: quando la batteria è quasi scarica, sulla lampada si accende un LED rosso. Quando l'interruttore non rimane più inserito, questo significa che la batteria è completamente scarica e occorre ricaricare la lampada.

ART. 342 - Lampada ricaricabile + caricabatteria

ART.	342
Descrizione	Lampada a led ricaricabile
Sorgente luminosa	19 LED 5mm Ultra White
Batteria	3,7 V - 2200 mAh - Li-PO
Caricabatteria	100/240 V (50/60 Hz)
	130
	360x120x95 mm - 1,1 Kg

Ricambi

ART. 342/VB
Calotta trasparente

ART. 342/L
Solo lampada

ART. 342/C 230 V
Base di ricarica

ART. 342/9
Espositore completo di 9 lampade art. 342

Dimensioni

