



AVVOLGICAVO + LAMPADA 375



Articolo	AM57/375
Descrizione	Avvolgicavo con lampada
lunghezza cavo	m 15,5 (14 + 1,5)
cavo alimentazione	1 m
tipo cavo	H05 RN-F - 2x1mm ²
modello lampada	375
lampadina fornita SI/NO	NO
Watt lampadina	Max 15W
attacco lampadina	E27
grado protez. lampada	IP65
grado protez. avvolgitore	IP42
tensione di alimentazione	Max 250V
	40
	mm 390x310x165 Kg 4,5

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'AVVOLGITORE VEDI PAG. 30



MODELLO CON TRASFORMATORE



Articolo	AM58/375
Descrizione	Avvolgicavo con trasformatore e lampada
lunghezza cavo	m 15,5 (14 + 1,5)
cavo alimentazione	1 m
caratteristica trasformatore	potenza: 14VA alimentazione: 230V uscita: 24V
tipo cavo	H05 RN-F - 2x1mm ²
modello lampada	375
lampadina fornita SI/NO	NO
Watt lampadina	Max 11W
attacco lampadina	E27
grado protez. lampada	IP65
grado protez. avvolgitore	IP42
tensione di alimentazione	230V
	40
	mm 390x310x165 Kg 4,5

Questo modello permette l'alimentazione della lampada portatile in bassa tensione (24V), per la massima sicurezza da parte dell'utilizzatore, come previsto dalle normative di sicurezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'AVVOLGITORE VEDI PAG. 30

lampadine disponibili

Lampadina con cappuccio di protezione.

ART. 376 - Lampadina 11W - 24Vca

ART. 377 - Lampadina 11W - 12Vcc

ART. 378 - Lampadina 11W - 230Vca

